

TY-5
Multi jet de tip umed
Contor de apă



GENERALITATI

- Certificat MID
- Principiul de lucru cu jet multi asigură un timp de funcționare lung
- Disponibil pentru citire optică
- Caracteristicile de ieșire a impulsului și a ram-urilor sunt opționale
- Pierdere de joasă presiune, sensibilitate ridicată la debitul inițial
- Potrivit pentru apa potabilă
- Sticlă specială cu rezistență ridicată la presiune și impact
- Capac rotativ de 360° • Filtru dublu • Supapă de reținere
- Corp vopsit electrostatic din alamă rezistentă la coroziune
- 3 ani de garanție • Aproape fără întreținere
- Potrivit pentru apă rece până la 50 ° c
- Service si piese de schimb disponibile timp de 10 ani

DATE PRIVIND PERFORMANȚA

Debitul de suprasarcină Q4 m3/h 3.125

Debit permanent Q3 m3/h 2.5

Debit tranzitoriu Q2 m3/h 0.025 0.02 0.016 0.16 0.1 0.05

Debit minim Q1 m3/h 0.0156 0.0125 0.01 0.1 0.0625 0.03125

Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) 160 200 250 25 40 80

Montarea pe rețea Orizontal / Vertical

Capacitate maximă de înregistrare l/h 9999/99999 / 99999,99 / 99999,999

Presiune maximă de lucru bar 16

Temperatura maxima de lucru °C 50

Pierdere de presiune bar 0.6

Flux inițial Qi m3 6